

PRIEMYSELNÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA:

- + opláštenie panelu galvanizovaným plechom
- + **stavebný otvor: max. šírka 8 500 mm x max. výška 7 000 mm**
- + široký rozsah kovania pre stavebné otvory
- + sekčný panel má výšku od 510 mm do 610 mm
- + ovládanie ručné, vypínačom, diaľkovo
- + možnosť zabudovania prechodových dverí a svetlíkov
- + $U=0,48$ W/m²K pri hrúbke panelu 0,6 mm
- + $U=0,51$ W/m²K pri hrúbke panelu 0,45 mm

www.netokna.sk

PARKUJTE POHODLNE



40mm

HRÚBKA PANELU

20 000

CYKLOV TESTOVANÉ KOVANIE

CFC

POLYURETÁNOVÁ IZOLÁCIA

U=0,48

PRI HRÚBKE PLECHU 0,6 mm

12,1 kg/m²

HMOTNOSŤ PANELU

Priemyselná garážová brána spĺňa všetky požiadavky kladené na brány do intenzívnej prevádzky napr: výrobné haly, sklady, autoservis, výstavné pavilóny, mycie linky. Oproti privátnym garážovým bránam spĺňajú všetky technické parametre pre priemyselné alebo komerčné využitie. Brány sú vyrábané na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Systém torzných pružín zabezpečuje dlhú životnosť.