

SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA:

- + opláštenie panelu galvanizovaným plechom
- + **stavebný otvor: max. šírka 5 500 mm x max. výška 3 000 mm**
- + široký rozsah kovania pre stavebné otvory
- + sekčný panel má výšku od 510 mm do 610 mm
- + ovládanie ručné, vypínačom, diaľkovo
- + možnosť zabudovania prechodových dverí a svetlíkov
- + $U=0,48$ W/m²K pri hrúbke panelu 0,6 mm
- + $U=0,51$ W/m²K pri hrúbke panelu 0,45 mm

www.netokna.sk

PARKUJTE POHODLNE



40mm

HRÚBKA PANELU

20 000

CYKLOV TESTOVANÉ KOVANIE

CFC

POLYURETÁNOVÁ IZOLÁCIA

U=0,48

PRI HRÚBKE PLECHU 0,6 mm

12,1 kg/m²

HMOTNOŠŤ PANELU

Sekcionálna garážová brána je zložená zo sekčných panelov, ktoré sú horizontálne poskladané nad sebou a tieto sa jednoducho vysúvajú pod strop garáže. Ovládanie brány môže byť manuálne, vypínačom alebo na diaľkové ovládanie. Samozrejme je možné bránu ovládať modernou, tzv. chytrou technológiou smart, ktorá spolupracuje aj s inými zariadeniami v domácnosti. Tieto brány sú vhodné do novostavieb alebo do rekonštrukcií.